

Masterbatches

Technical Product Information

CLARIANT 

Renol® Nero B-AN

Descrizione	Il RENOL® Nero B-AN è una preparazione pigmentaria indicata per la colorazione in massa di polimeri poliammidici.	
Supporto	PA6	
Pigmento	Carbon black (C.I. Pigment Black 7)	
Altri componenti	Nessuno	
Forma fisica	Granulato	
Contenuto nominale di pigmento bianco		
Stabilità termica	300°C	(Norma EN 12877:1999)
Solidità alla luce	8	(Norma EN ISO 105-B02:1999)

The information in this publication corresponds to the present state of our knowledge and is intended to describe our products and their possible applications. It is not intended to guarantee the suitability of particular product characteristic for a specific use. Any existing industrial rights are to be taken into consideration. Quality is guaranteed in accordance with our general conditions of sale.

Created: 26 May 2014
Changed: May-14
Page 1 / 2

Clariant Masterbatches (Italia) S.p.A.

Via Lainate, 26

I - 20010 Pogliano Milanese (MI)

T: +39 02 9918 7558

F: +39 02 9918 7552

Via Piave, 12

I - 23871 Lomagna (LC)

T: +39 02 9918 4699

F: +39 039 53 00 295

<http://www.clariant.masterbatches.com>

Masterbatches

Technical Product Information

CLARIANT 

Renol[®] Nero B-AN

Campi d'impiego	Il RENOL [®] Nero B-AN sviluppato per la colorazione della poliammide, è particolarmente indicato per articoli di piccolo spessore <ul style="list-style-type: none">• Filatura• Stampaggio (indicato per ogni tipo di manufatto e per articoli tecnici)• Estrusione
Vantaggi	<ul style="list-style-type: none">• Sviluppato per conferire elevata brillantezza• Conferisce elevata resistenza alla luce alle fibre poliammidiche• Buon comportamento reologico anche ad elevate concentrazioni• Ottima omogeneizzazione del colore nel manufatto• Mantenimento delle proprietà meccaniche originali
Dosaggio	In funzione del grado di coprenza richiesto all'articolo finito
Note	Il RENOL [®] Nero B-AN deve essere immagazzinato in ambiente fresco e asciutto. Se correttamente conservato il prodotto può essere conservato in magazzino per una durata di circa 36 mesi.
Imballaggi	<ul style="list-style-type: none">• Sacchi a valvola saldati in carta/alluminio da 25 kg su pallet protetti con avvolgimento di film plastico stretch.
Altre informazioni	Informazioni sull'idoneità al contatto con alimenti o su altre normative legate all'applicazione finale sono disponibili su richiesta.

The information in this publication corresponds to the present state of our knowledge and is intended to describe our products and their possible applications. It is not intended to guarantee the suitability of particular product characteristic for a specific use. Any existing industrial rights are to be taken into consideration. Quality is guaranteed in accordance with our general conditions of sale.

Created: 28 May 2014
Changed: May-14
Page 2 / 2

Clariant Masterbatches (Italia) S.p.A.

Via Lainate, 26

I - 20010 Pogliano Milanese (MI)

T: +39 02 9918 7558

F: +39 02 9918 7552

Via Piave, 12

I - 23871 Lomagna (LC)

T: +39 02 9918 4699

F: +39 039 53 00 295